

### FLECHA FLE-DYN:

#### Especificaciones:

- Estructura de caño soldado de 1,2 mm de espesor.
- Material de hierro pintado con poliéster horneado para exterior color negro texturado.
- 9 ópticas de 170 mm de diámetro.
- Leds de 5 mm de 4500 mc color amarillo (61 leds en cada óptica).
- Ópticas de policarbonato color ámbar con protección UV con lentes especialmente diseñados para aumentar la luminosidad y el diámetro visible de los leds.
- Potencia diurna de la flecha: Aproximadamente 5000 candelas.
- Potencia nocturna de la flecha: Aproximadamente 1500 candelas.
- Visibilidad óptima: Desde los 500 metros.
- Angulo de visibilidad: 15° (evita encandilamiento a corta distancia).
- Alimentación: 12 voltios de corriente continua.
- Consumo: 1 amperio hora (durante la noche el consumo es de 1/3).
- Garantía: 18 meses.

#### FIJACION FIRME Y SEGURA ORIENTACION CADA 45°



#### ÓPTICAS DE POLICARBONATO 61 LEDS CON LENTES DE AUMENTO



#### SEÑAL REFLECTIVA GRADO DIAMANTE (900 CANDELAS) ANGULO REGULABLE



#### ACCESORIOS PARA CONFORMAR EL EQUIPO DE DESVIO COMPLETO:

- TRIPODE galvanizado con columna telescópica para soporte y elevación de la flecha.
- CAJA de chapa para baterías y cargador (incluye ruedas, manija, candado y 5 metros de cadena galvanizada para atar todos los elementos y protegerlos del robo).
- PANEL DE PREVENCIÓN tipo caballete fabricado con lámina retro-reflectiva grado diamante.
- SEÑAL CIRCULAR DE DESVIO (flecha) fabricada con lámina retro-reflectiva grado diamante.
- BATERIA 12Vcc 65A libre mantenimiento.
- CARGADOR de baterías automático de 10A.

