nissen™

IBERICA

Star-Flash LED Tipo 627

Novedad

EN UN VISTAZO:

- Preparada para su uso inmediato gracias a su rápida activación
- Alta estabilidad gracias a las patas de apoyo desplegables
- Recarga segura en la caja de carga y transporte
- Alta intensidad luminosa (500 cd)
- Súper ligera: 1,8 Kg
- Nueva generación de baterías de alto rendimiento
- Autonomía de funcionamiento de 70 horas aproximadamente
- Cierre robusto

Cascada Luminosa Portátil Star-Flash LED Tipo 627

- Clase de dispositivo luminoso L8L/L8M según EN 12352
- Sometido a aprobación según Normativa Alemana
- Manejo sencillo, sin conexiones de cables
- Gran pulsador para un encendido cómodo
- Retardo del apagado para evitar apagados involuntarios
- Sincronización mediante diodos infrarrojos en cada baliza
- Posibilidad de formar cascadas de cualquier longitud y número de lámparas
- Todas las balizas son idénticas, cada baliza puede ser utilizada de forma individual
- Un único Super LED, por tanto, bajo consumo de energía y larga autonomía de funcionamiento
- Alta intensidad luminosa
- Diámetro de la lente 200 mm
- Adaptación automática día/noche

Made in Germany

DISEÑADO, DESARROLLADO Y FABRICADO EN ALEMANIA

Star-Flash LED Tipo 627

La nueva generación de cascadas de intervención rápida para vehículos

- **Luz guía de fondo para una mayor visibilidad en la oscuridad**
- **Ahorro de espacio de almacenamiento gracias a su diseño estilizado**
- **Cuatro patas de apoyo desplegables, por tanto, gran estabilidad**
- **Cierre robusto, apertura de la caja portabaterías sin necesidad de herramientas**
- **Peso ligero gracias al battery pack integrado**
- **Baterías de Litio-Hierro de largo ciclo de vida y mínima autodescarga**
- **Técnica de recarga innovadora, rápida y segura**
- **Indicación de carga en la lente de la baliza**
- **Caja de carga y transporte opcionalmente suministrada con o sin cable de alimentación y conector a mechero (es necesaria una caja por baliza)**
- **Opcionalmente disponible para funcionamiento síncrono**
- **Balizas aseguradas en la caja de transporte contra deslizamientos y/o caídas**

Baliza para cascada luminosa

Cascada luminosa portátil Star-Flash LED Tipo 627	Nº de Ref.
Baliza Star-Flash LED Tipo 627; una cara ámbar, carcasa de color amarillo, parte inferior y cierre de color negro, con battery pack de Litio-Hierro integrado, sin caja de carga y transporte	129 091-001

Accesorios	Nº de Ref.
Caja de carga y transporte 12/24 V para una unidad de baliza Star-Flash LED Tipo 627, sin cable de alimentación	129 090-001-00
Caja de carga y transporte 12/24 V para una unidad de baliza Star-Flash LED Tipo 627, con 2 m de cable y conector a mechero	129 090-001-01
Caja de carga y transporte 12/24 V para 4 unidades de baliza Star-Flash LED Tipo 627, con 2 m de cable y conector a mechero	129 090-004-01
Caja de carga y transporte 12/24 V para 5 unidades de baliza Star-Flash LED Tipo 627, con 2 m de cable y conector a mechero	129 090-005-01

Conjunto de 4 balizas en caja de carga y transporte

Autonomía con un set de baterías

con battery pack de Litio-Hierro integrado	70 horas
con pila Premium 800	90 horas

Ventajas del battery pack de Litio-Hierro:
- Alta estabilidad de ciclos de carga
- Puede ser cargada a bajas temperaturas
- Sin efecto memoria
- Baja autodescarga

Datos técnicos

Datos técnicos	ámbar
Intensidad de luz efectiva (día)	500 cd
Intensidad de luz efectiva (noche)	250 cd
Frecuencia de destello	60 destellos/min.
Fuente de luz	1 Super LED

Caja de carga y transporte para conjunto de 4 balizas

Varios detalles hablan de la baliza Star-Flash LED Tipo 627

La baliza **Star-Flash LED Tipo 627** puede funcionar como una cascada luminosa con cualquier número de balizas. Las patas de apoyo se despliegan para aportar una mayor estabilidad al rebufo de aire de los vehículos que pasan (**área 255 x 235 mm**).

1. Funcionamiento como conjunto de 4 balizas

Encendido rápido: Para activar el conjunto, solamente se debe encender la primera unidad de la caja de carga y transporte. El resto de balizas se encenderán automáticamente. La **sincronización de la cascada luminosa** se lleva a cabo mediante diodos infrarrojos.

2. Encendido / sincronización

Para cargar el battery pack en el vehículo, se conectan las cajas de transporte con las correspondientes balizas al conector del vehículo (tensión de alimentación 12 – 30 V). **La autonomía de funcionamiento es de 70 horas aproximadamente.**

3. Recarga en el vehículo

Un conjunto de balizas, con con caja de carga y transporte incluida requiere un espacio de **únicamente 0,1 m^2**. Las balizas son muy ligeras, **1,8 Kg aproximadamente incluyendo el battery pack**. Las balizas están protegidas contra deslizamientos y caídas en el interior de la caja de carga y transporte (**seguridad de carga**) y encuentran un espacio en cada vehículo de emergencia.

4. Mínimo espacio requerido

El cierre está fuertemente conectado con la parte inferior de la baliza y permite la apertura de la misma sin necesidad de herramientas. Esta característica facilita **el cambio a la pila de emergencia**.

5. Cierre robusto

Bajo la lente, y en la parte superior derecha de cada baliza, se encuentra un **LED indicador de estado**. Muestra las funciones de encendido y apagado, así como el estado de carga.

6. Indicación de estado

7. Utilización rápida y sencilla para asegurar puntos peligrosos

Despliegue de las patas de apoyo

1. Posición inicial de las patas de apoyo.

2. Desplegar las patas exteriores hasta que hagan clic.

3. Desplegar las patas interiores hasta que hagan clic.

Cambio de la batería recargable a la pila de emergencia

1. Abrir la carcasa …

2. … echando el cierre hacia atrás.

3. Levantar ligeramente la tapa de contacto …

4. … y retirarla.

Conozca más sobre el sistema de cascada luminosa portátil Star-Flash LED Tipo 627. Para más información contáctenos directamente: +34 650 695185

11/12 · 20121108 es

Sujeto a modificaciones técnicas. Las imágenes pueden diferir del producto original.

Nissen Elektrobau Ibérica, S.L.
Avenida del Mediterráneo, 19 | 01015 Vitoria | España | Tel.: +34 650 695185 | E-Mail: info@nissen-iberica.es | www.nissen-iberica.es